

➤ Trasporto **manuale merci su pallet**

➤ **Transpallet manuale silenzioso Panther Silent**

Innovativo transpallet manuale di **produzione Europea**, che associa una migliore scorrevolezza ad un utilizzo silenzioso su qualsiasi superficie. Lo speciale design delle ruote rende possibile l'utilizzo del Panther Silent anche all'esterno e su pavimentazioni irregolari come ghiaia, sanpietrini, neve o trucioli di metallo senza che le ruote e i rulli si blocchino.

Le ruote speciali garantiscono massima silenziosità, scorrevolezza e rispetto di pavimentazioni delicate, per questo il transpallet è ideale per utilizzi in supermercati e negozi, garantendo lo shopping dei propri clienti in un'atmosfera di quiete e pace, mentre gli operatori lavorano liberamente senza causare rumori molesti. Il trasporto silenzioso è vantaggioso anche per utilizzi in negozi o stabili in quartieri residenziali, o in strutture particolari come case di cura o case di riposo. Il **Panther Silent** aiuta a contenere i costi, garantendo il massimo rispetto delle pavimentazioni ed è considerato ecologico in quanto i test confermano una rumorosità inferiore ai 60 Dba.

➤ **Caratteristiche principali**

- Ottima maneggevolezza all'interno e all'esterno
- Trucioli di metallo, ghiaia, neve non si attaccano alle ruote
- Telaio compatto
- Telaio leggero e angolo di sterzata stretto
- Perfetto per utilizzi in spazi ridotti
- Rumorosità inferiore ai 60dBA
- Ruote e rulli in una speciale gomma morbida



Rulli doppi gemellati in speciale gomma antirumore



Modello			Panther Silent
Portata	kg		2000
Elevazione	mm	h3	h13+120
Lunghezza forche	mm	l	600/810/915/970/1066/1140/1220/1520/1800/2000/2400*
Altezza frontale	mm	h1	h13+412
Larghezza forche	mm	b5	520/680
Lunghezza senza forche	mm	l2	335
Lunghezza totale	mm	l1	l+335
Larghezza forche	mm	e	160
Interasse	mm	y	l+25
Altezza totale	mm	h14	1170
Altezza minima forche regolabile	mm	h13	85-93
Baricentro	mm	c	l/2
Luce sotto forche	mm	m2	h13-47
Angolo di sterzata ruote	mm		220°
Rulli gemellati	mm		ø85x88
Ruote sterzanti	mm		ø200x50
Peso kg	kg		62
N. pompate alla max altezza	n.		10

* Portata ridotta 1500 kg

