

> Elevatore autocaricante PS05F

Elevatore autocaricante semi-elettrico, con trazione manuale e funzioni elettriche di sollevamento e discesa forche. Oltre a caricare i pallet sul mezzo di trasporto, consente all'operatore di caricarlo sul mezzo stesso, per essere trasportato e riutilizzato in ogni fase successiva di consegna merci. Ideale per operazioni di consegna/ritiro merci su pallet, in luoghi dove non ci siano carrelli elevatori previsti allo scopo. L'utilizzo è semplice, si carica e scarica velocemente da furgoni o piccoli autocarri, con o senza il carico posizionato sulle forche. Disponibile in due versioni, con altezza massima di sollevamento mm 800 o mm 1300, entrambe fornite con batterie ermetiche 12V 42Ah esenti da manutenzione.



Modello		PS05F-1300	PS05F-800
Portata	kg	500	500
Baricentro	mm	500	500
Peso	kg	303	277
Ruote posteriori in poly	n/mm	2/128x40	2/128x40
Rulli frontali	n/mm	4/74x60	4/74x60
Interasse ruote posteriori	mm	768	768
Interasse rulli frontali	mm	386	386
Altezza montante chiuso	mm	1761	1261
Elevazione	mm	1300	800
Altezza montante aperto	mm	3000	1990
Altezza timone	mm	950/1300	950/1300
Altezza minima forche	mm	80	80
Lunghezza totale	mm	1608	1608
Lunghezza al dorso forche	mm	558	558
Larghezza totale	mm	888	888
Dimensioni forche	mm	75/160/1050	75/160/1050
Larghezza forche	mm	540	540
Ast 100x1200	mm	2481	2481
Ast 800x1200	mm	2181	2181
Raggio di curvatura Wa	mm	1200	1200
Velocità sollevamento c/s carico	m/s	0,047/0,060	0,047/0,060
Velocità discesa to c/s carico	m/s	0,144/0,103	0,144/0,103
Motore sollevamento	kW	0,8	0,8
Batteria	V/Ah	12/42	12/42
Peso batteria	kg	14	14



Raddrizzatore a bordo



Pulsante d'emergenza



Ruote pivotanti con freno

Facile accesso
per manutenzione

Timone ergonomico