

## > Inclina pallet laterale Serie ERGO

Elevatore in versione manuale o semi-elettrica con funzione di inclinazione laterale del pallet. Compatto e maneggevole è ideale per inclinare lateralmente casse o gabbie di minuteria o altro. Il timone e i maniglioni ergonomici garantiscono una movimentazione e un posizionamento perfetti. Il carico viene sollevato idraulicamente o elettricamente all'altezza desiderata per poi essere inclinato manualmente attraverso un'asta che fa girare le forche su una vite senza fine fino a 40° per ogni lato. Dotato di freno di stazionamento su entrambe le ruote sterzanti.



Dettaglio pulsanti nella vesione ERGO-E



Dettaglio forche inclinate a 40°



Dettaglio scorrimento forche su vite senza fine



Dettaglio ruote posteriori sterzanti con freno

| Modello                                    |      | ERGO-M  | ERGO-E     |
|--|------|---------|------------|
| Tipologia                                  |      | manuale | elettrico  |
| Portata                                    | kg   | 800     | 800        |
| Baricentro                                 | mm   | 600     | 600        |
| Elevazione                                 | mm   | 900     | 900        |
| Portata con inclinazione                   | kg   | 400     | 400        |
| Altezza totale                             | mm   | 1230    | 1420       |
| Larghezza totale                           | mm   | 730     | 730        |
| Lunghezza totale                           | mm   | 1630    | 1690       |
| Lunghezza forche                           | mm   | 1140    | 1140       |
| Larghezza forche                           | mm   | 540     | 540        |
| Larghezza singola forca                    | mm   | 150     | 150        |
| Altezza minima forche                      | mm   | 87      | 87         |
| Peso (senza batteria)                      | mm   | 218     | 230        |
| Raggio di curvatura                        | mm   | 1500    | 1500       |
| Elevazione per pompata con carico/velocità | mm   | 18      | 50 mm/s    |
| Ruote poly                                 | øxmm | 200x50  | 200x50     |
| Rulli poly                                 | øxmm | 82x90   | 82x90      |
| Angolo inclinazione                        | °    | 40      | 40         |
| Batteria                                   | V/Ah | -       | 2x12V/60Ah |
| Motore                                     | w/V  | -       | 700/12     |

Le immagini sono puramente indicative, prodotti e specifiche tecniche possono subire modifiche senza preavviso

[www.levantelift.com](http://www.levantelift.com)