

> Sollevamento manuale **merci su pallet**> **Transpallet manuale in acciaio inox Serie LTX-EU**

Transpallet manuale in acciaio inox in Aisi 304 di produzione Europea. Ideale per l'utilizzo in ambienti ittici, alimentari e farmaceutici e in tutte le situazioni in cui è richiesta la massima igiene e sanitizzazione. Resistente all'umidità e alle sostanze chimiche. Per ambienti particolarmente aggressivi, può essere prodotto in acciaio inox resistente agli acidi su richiesta. Costruito principalmente in acciaio inox Aisi 304, il cilindro del pompare è in bronzo, bulloni, perni, viti, spine in acciaio inox. Ruote e rulli velocemente sostituibili. La pompa ha un circuito idraulico chiuso e grazie alla leva a tre posizioni è facilmente utilizzabile. Il cilindro e il pompare trattati a lucido garantiscono resistenza e durata del transpallet. Le ruote sterzanti ruotano di 110° su ogni lato e sono montate su un perno pivotante che garantisce una perfetta aderenza al suolo di tutte le ruote.

Opzionale

- Freno di stazionamento
- Fornibile con dimensioni speciali a richiesta.

Disponibile anche con:

- Lunghezza forche da 400 a 3000 mm
- Larghezza forche da 320 a 1500 mm
- Forche a tegolo per trasporto bobine
- Diversi tipi di ruote e di rulli

Modello		LTX-EU	LTSX-EU
Portata	kg	2000	2500
Lunghezza forche std.	mm	1130	1130
Larghezza forche	mm	520	520
Larghezza forca	mm	160	160
Altezza mi/max forche	mm	85/200	85/200
Ruote in nylon	ø mm	180x50	180x50
H. per pompata	mm	11	11
Peso	kg	76	76

> **Versione LTSX-EU**

Versione **SEMI-INOX** con portata 2500 kg, forche 1130x540 mm, ruote e rulli in nylon, con spacchi aperti. Il telaio, il timone e la perneria sono in acciaio inox Aisi 304, mentre tutto il resto è zincato a caldo.

