

> Rimorchi industriali

Rimorchi per utilizzi industriali con portate da 2000 e 3000 kg. Pianali di carico da 2x1 m a 3x1,5 m. Fornibili con ruote sterzanti montate su singolo asse o su due assi. Robusto telaio in acciaio micropralinato e verniciato a polveri RAL2004, piano di carico in legno compensato antiscivolo. Disponibili con ruote in gomma elastica o pneumatiche. Sponde di contenimento, freno e altri accessori opzionali.

Versioni custom in base all'applicazione



6286 V - 6388 L



7286 V -7388 L

Portata kg	Dimensioni Piano L x W mm	Altezza piano di carico mm	Ruote in gomma elastica mm	Ruote pneumatiche mm	Ruote pivotanti su asse singolo	Ruote pivotanti su doppio asse
					Codice	Codice
2000	2000 x 1000	530	360 x 75	-	6286 V	7286 V
2000	2000 x 1000	560	-	420 x 115	6286 L	7286 L
2000	2500 x 1250	530	360 x 75	-	6287 V	7287 V
2000	2500 x 1250	560	-	420 x 115	6287 L	7287 L
2000	3000 x 1500	545	360 x 75	-	6288 V	7288 V
2000	3000 x 1500	575	-	420 x 115	6288 L	7288 L
3000	2000 x 1000	550	400 x 75	-	6386 V	7386 V
3000	2000 x 1000	590	-	460 x 140	6386 L	7386 L
3000	2500 x 1250	550	400 x 75	-	6387 V	7387 V
3000	2500 x 1250	590	-	460 x 140	6387 L	7387 L
3000	3000 x 1500	565	400 x 75	-	6388 V	7388 V
3000	3000 x 1500	605	-	460 x 140	6388 L	7388 L

➤ Traino e trasporto **elettrici - accessori**

4 aste laterali rimovibili
in acciaio tubolare \varnothing 33,5 mm,
inseribili e avvitabili, verniciate
a polvere Ral2004
Altezza utile 600mm



4 aste laterali rimovibili (inseribili e avvitabili)

4 sponde (lat.li ribaltabili)
in acciaio tubolare verniciato a
polveri Ral2004, con pannelli
in compensato impermeabile.
Sponde fisse sui lati corti e
ribaltabili sui lati lunghi.
Altezza utile 400 mm



4 sponde (laterali ribaltabili)

**2 sponde fisse con
reticolo in acciaio**

altezza 600 o 1000 mm.
Con struttura in acciaio
tubolare e inserto in rete
saldata 40x40x4mm.
Verniciatura a polveri Ral2004.



2 sponde fisse con reticolo in acciaio

**4 sponde con reticolo
in acciaio, lati rimovibili**

altezza 600 o 1000 mm.
Con struttura in acciaio
tubolare e inserto in rete
saldata 40x40x4mm.
Verniciatura a polveri Ral2004.



4 sponde con reticolo in acciaio (lati rimovibili)



Kit per aggancio
con perno \varnothing 30 mm

➤ TRAINO

	Dimensioni Piano LxW mm	Altezza piano mm	Codice	
4 aste rimovibili			1449	
4 sponde (lat.li ribalt.li)	2000 x 1000	400	1487	
	2500 x 1250	400	1488	
	3000 x 1500	400	1489	
			Altezza utile 600 mm	Altezza utile 1000 mm
	Dimensioni Piano LxW mm		Codice	Codice
2 sponde fisse con ret.lo in acciaio	2000 x 1000		1481	1484
	2500 x 1250		1482	1485
	3000 x 1500		1483	1486
4 sponde con reticolo in acciaio	2000 x 1000		1451	1454
	2500 x 1250		1452	1455
	3000 x 1500		1453	1456